

Gewapende betonbuizen

Tuyaux armé

Webeco beschikt over een volledig gamma gewapende buizen met een diamater van 300mm tot 2800mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting in de mof van de buis voor Ø300 t.e.m. Ø1600mm en voor de grotere diameters een voorgekleefde glijdichting op de spie kunnen wij U een perfecte waterdichtheid garanderen. De buizen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN1916 NBN-B21 106.

Indien gewenst worden er in de buizen vanaf Ø1200 hiefsankers geplaatst, dit voor een snelle plaatsing en veilige manipulatie.

Webeco a un assortiment complet de tuyaux en béton armé à partir du diamètre 300mm au 2800mm. Les tuyaux du diamètre 300mm jusqu'au diamètre 1600mm sont fabriqués avec un joint intégré au collet, les diamètres plus grand sont prévus d'un joint glissant, collé sur le bout mâle, Les deux types de joint peuvent vous garantir une étanchéité parfaite. Les tuyaux sont préfabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les NBN-EN 1916 & NBN B21-106

A partir du diamètre 1200mm nous pouvons vous livrer sur demande des tuyaux avec des clous d'ancrage incorporés, pour faciliter la pose

Leveringsgamma / Assortiment

Diameter DN Diamètre	Gewicht kg/m Poids kg/m	Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal	Buizen Spie-Spie Tuyaux Mâle-mâle	Pendel Spie-Spie Bout Mâle-mâle	Pendel Mof-Spie Bout Mâle-Femelle
300	171	x	x	x	x
400	248	x	x	x	x
500	350	x	x	x	x
600	460	x	x	x	x
700	617	x	x	x	x
800	810	x	x	x	x
900	950	x	x	x	x
1000	1150	x	x	x	x
1200	1510	x	x	x	x
1400	2040	x	x	x	-
1500	2460	x	x	x	-
1600	2740	x	x	x	-
1800*	2904	x	x	x	-
2000*	3720	x	x	-	-
2200*	4060	x	x	-	-
2500*	4430	x	x	-	-
2800*	4850	x	x	-	-

* Voorzien van glijdichting / Prévu d'un joint glissant

