

## **Kokers met zomerprofiel** Pertuis avec tête aqueduc

Webeco beschikt over een uniek totaalgamma koker-elementen. Deze kokerelementen worden vervaardigd in zelf verdichtend beton en hebben dus ook een gladde, maatvaste en waterdichte afwerking. Als eerste in België!

Elk type van klein tot groot is voorzien van een in de fabriek voorgekleefde rubberlijddichting. De standaardlengte van al onze elementen is 3m. Dit geeft het voordeel van hoge rendementen op uw bouwwerf. Passtukken op gewenste lengte zijn steeds mogelijk.

De kokerelementen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN 14844 NBN-B21 102.

De kokerelementen worden standaard geleverd met een overlast van 100kN/m<sup>2</sup>, hogere overlasten zijn steeds mogelijk. Door de over dimensionering van onze DEHA-Hijshaken (4 stuks per element) en de maatvastheid van onze kokers kan U deze in elkaar trekken m.b.v. deze hijnsakers. Geen tire-fort meer nodig.

Webeco a un assortiment unique et total des éléments de pertuis fabriqués en béton auto-compactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite pour l'étanchéité.

Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant collé sur le bout mâle en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande.

Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN1616 & NBN-B21-102.

Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m<sup>2</sup>, les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés en cette fonction. Plus besoin d'un tire-for.

